

## FORMATE UND VORGABEN FÜR DEN ANDRUCK

### Formatvorschriften

9-spaltige Anzeigen (Zeitungsformat) werden 10-spaltig verrechnet, über 400 mm Höhe im Zeitungsformat wird seitenhoch verrechnet.

Fliesssatzanzeigen	nur 2-spaltig
Mindestformat Anzeigen und Reklamen	1-spaltig 20 mm hoch
Mindestgrösse Panoramaanzeigen	14-spaltig/110 mm hoch

Bundüberlauf wird 2-spaltig verrechnet

### Vorgaben für den Ausdruck

#### Analog

Papier	Zeitungspapier SK7/60 gm2
Farben	Euroskala CEI 3089 UGRA
Messelemente	Brunner/Fogra (parallel am Kopf oder Fuss der Seite)

#### Digital

Papier	Proofverfahren, das Zeitungspapier optisch simuliert
Messelemente	Mediakeil UGRA

### Leitwerte und Toleranzen für den analogen Ausdruck

Druckfolge	Dichte Vollton Soll-Werte	Dichte Raster 50% Soll-Werte
1. Cyan	0.85–0.95	24–30%
2. Magenta	0.85–0.95	24–30%
3. Yellow	0.85–0.95	24–30%
4. Schwarz	1.05–1.15	24–30%
Densitometer	Vipcam 114	

Lithos und Andrucke werden einer Eingangskontrolle unterzogen. Abweichungen gegenüber den Vorgaben werden rückgemeldet mit dem Hinweis der Verantwortungsablehnung.

**Farbaufbau:** durchgängiger Vierfarbendruck (Pantone-Farben in Skalafarben: Magenta, Cyan, Yellow, Key (CMYK) umgewandelt). Im allgemeinen Anzeigenteil beträgt die Mindestab-nahmemenge für Farbanzeigen 200 mm. Bei Farbanzeigen besteht keine Farbbeklusivität.

### Formatangaben (Broadsheet)

Papierformat	320,0 mm × 470 mm	
Satzspiegel	1/1-Seite	292,5 mm × 440 mm
	2/1-Seiten-Panorama	611,5 mm × 440 mm
Seiteninhalt	1/1-Seite	4400 mm
	2/1-Seiten-Panorama	9680 mm (22-spaltig × 440 mm)

Spalten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anzeigen mm	27	56,5	86	115,5	145	174,5	204	233,5	–	292,5
Reklamen mm	45	94,5	144							

### Formatangaben (Tabloid)

Papierformat	235,0 mm × 320 mm	
Satzspiegel	1/1-Seite	204,0 mm × 290 mm
Seiteninhalt	1/1-Seite	2030 mm

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst, Telefon 031 330 35 61.